

**KLING Teleszkópos parkolóőr 2 (KPÖT2):
35 250,- Ft (bruttó ár)**

Leírás:

5/4" –os galvanizált acélsőből hajlított szerkezet, a talajhoz rögzíthető 1 db talpon csuklópontokkal, 2 db kulccsal, 2 db fényvisszaverő fóliával.

Méretek:

	Függőleges helyzetben:	Vízszintes helyzetben:
Magasság:	450 mm	50 mm
Szélesség:	400 mm	400 mm
Terpesztés:	250 mm	640 mm

Karbantartás:

A szerkezet különösebb karbantartást nem igényel, a forgó alkatrészeket időnként ajánljuk átkenni. Figyelni kell arra, hogy a zárba sár, vagy más szennyeződés ne kerüljön.

Felszerelés:

Felszerelés előtt meg kell győződni a talaj egyenességéről úgy, hogy a szerkezetet lefektetjük a felszerelés helyére és annak a csavarozható talpai és ütköző lemezei a talajhoz érjenek. A felszerelés a szerkezet felállított és bezárt állapotában történjen, úgy hogy a parkolóőr három pontjára helyezett ütköző lemezek lenyitáskor feküdjenek a talajra. A rögzítés a talajhoz tiplivel, csavarral, vagy dübellel történjen, a talaj szilárdságától függően. Amennyiben a felszerelés helyén a talaj nem megfelelő szilárdságú, úgy a talpak helyére betontuskót ajánlunk készíteni, vagy bebetonozható talppal ajánljuk megrendelni a szerkezetet.

A helytelenül elvégzett felszerelésből eredő sérülésekért és hibáért, valamint törésért felelőséget nem vállalunk.



KLING Teleszkópos parkolóőr 1 (KPÖT1): 38 000,-Ft (bruttó ár)

Leírás:

5/4" –os galvanizált acélsőből hajlított szerkezet, a talajhoz rögzíthető 3 db talpon csuklópontokkal, 2 db kulccsal, 2 db fényvisszaverő fóliával.

Méretek:

	Függőleges helyzetben:	Vízszintes helyzetben:
Magasság:	500 mm	50 mm
Szélesség:	800 mm	800 mm
Terpesztés:	300 mm	800 mm

Karbantartás:

A szerkezet különösebb karbantartást nem igényel, a forgó alkatrészeket időnként ajánljuk átkenni. Figyelni kell arra, hogy a zárba sár, vagy más szennyeződés ne kerüljön.

Felszerelés:

Felszerelés előtt meg kell győződni a talaj egyenességéről úgy, hogy a szerkezetet lefektetjük a felszerelés helyére és annak a csavarozható talpai és ütköző lemezei a talajhoz érjenek. A felszerelés a szerkezet felállított és bezárt állapotában történjen, úgy hogy a parkolóőr három pontjára helyezett ütköző lemezek lenyitásakor feküdjenek a talajra. A rögzítés a talajhoz tiplivel, csavarral, vagy dübellel történjen, a talaj szilárdságától függően. Amennyiben a felszerelés helyén a talaj nem megfelelő szilárdságú, úgy a talpak helyére betontuskót ajánlunk készíteni, vagy bebetonozható talppal ajánljuk megrendelni a szerkezetet.

A helytelenül elvégzett felszerelésből eredő sérülésekért és hibáért, valamint törésért felelőséget nem vállalunk.



KLING Lakatolható parkolóőr (KPÓ): 31 250,-Ft (bruttó)

Leírás:

5/4” –os galvanizált acélsőből hajlított szerkezet, a talajhoz rögzíthető 2 db talpon csuklópontokkal, az egyik talpon lakatolható füllel, 2 db fényvisszaverő fóliával.

Méretek:

	Függőleges helyzetben:	Vízszintes helyzetben:
Magasság:	520 mm	50 mm (a fülnél 80mm)
Szélesség:	760 mm	760 mm

Karbantartás:

A szerkezet különösebb karbantartást nem igényel, a forgó alkatrészeket időnként ajánljuk átkenni.

Felszerelés:

Felszerelés előtt meg kell győződni a talaj egyenességéről úgy, hogy a szerkezetet lefektetjük a felszerelés helyére és annak a csavarozható talpai és a hajlított szerkezet a talajhoz érjenek. A felszerelés a szerkezet felállított és bezárt állapotában történjen, a rögzítés a talajhoz tiplivel, csavarral, vagy dübellel történjen, a talaj szilárdságától függően. Amennyiben a felszerelés helyén a talaj nem megfelelő szilárdságú, úgy a talpak helyére betontuskót ajánlunk készíteni, vagy bebetonozható talppal ajánljuk megrendelni a szerkezetet.

A helytelenül elvégzett felszerelésből eredő sérülésekért és hibáért, valamint törésért felelőséget nem vállalunk.



KLING kézi működtetésű parkolóőrök



EPM1

24 338 Ft bruttó

Méreték:

	Függőleges helyzetben	Vízszintes helyzetben
Magasság:	370mm	52mm
Szélesség:	605mm	605mm
Terpesztés:	550mm	550mm
Súly:	9kg	



EPM2

17 738 Ft bruttó

Méreték:

	Függőleges helyzetben	Vízszintes helyzetben
Magasság:	440mm	40mm
Szélesség:	480mm	480mm
Terpesztés:	390mm	390mm
Súly	5,5kg	



EPM3

14 988 Ft bruttó

Méreték:

	Függőleges helyzetben	Vízszintes helyzetben
Magasság:	418mm	38mm
Szélesség:	768mm	768mm
Terpesztés:	418mm	418mm
Súly:	4,5kg	

Karbantartás:

A szerkezet különösebb karbantartást nem igényel, a forgó alkatrészeket időnként ajánljuk átkenni.

Felszerelés:

Felszerelés előtt meg kell győződni a talaj egyenességéről úgy, hogy a szerkezetet lefektetjük a felszerelés helyére és annak a csavarozható talpai és a hajlított szerkezet a talajhoz érjenek. A felszerelés a szerkezet felállított és bezárt állapotában történjen, a rögzítés a talajhoz tiplivel, csavarral, vagy dübellel történjen, a talaj szilárdságától függően. Amennyiben a felszerelés helyén a talaj nem megfelelő szilárdságú, úgy a talpak helyére betontuskót ajánlunk készíteni.

A helytelenül elvégzett felszerelésből eredő sérülésekért és hibáért, valamint törésért felelőséget nem vállalunk.